

ECO SIMP FLOORING





L'adesivo ecocompatibile
attento alla tua salute

NO
OH
Metanolo

NO
TH
Stagno

NO
MCO
Isocianati



NPT

Via Guido Rossa, 2 - 40056 Crepallina (BO) Italy
ph. +39 051 96.91.09 - fax +39 051 96.98.37
e-mail: npt@nptari.com - web: www.nptari.com





EcoSiMP®Flooring

brevetto mondiale

Adesivo per pavimenti in legno con
certificazione ambientale Ecolabel



Descrizione

EcoSiMP®Flooring è un adesivo monocomponente silanico, pronto all'uso, elastico, esente da solventi e da sostanze problematiche per la salute e per l'ambiente, indicato per la posa di tutti i tipi di parquet. Si distingue per il ridotto impatto ambientale, certificato dal marchio di garanzia ecologica Ecolabel.

Campi di applicazione

Per l'incollaggio a piena superficie di prefinito a due o tre strati, listoni, listoncini, lamparquet, mosaico, industriale, laminati, su massetti cementizi, massetti rapidi, massetti in anidrite, su pavimenti preesistenti in legno, in piastrelle, in marmo, in marmette.

Vantaggi

- Grazie al ridotto impatto ambientale è l'ideale per il consumatore attento ai problemi di inquinamento indoor e sensibile all'ambiente, per installazioni di bio-parquet, in combinazione con massetti-bio, in bio-edilizia, per i posatori attenti alla propria salute.
- **Non contiene Isocianati; non sviluppa Metanolo, né VOC nocivi; non contiene Stagno o altri Metalli Pesanti; non contiene sostanze Tossiche, Nocive o Dannose per l'Ambiente; non contiene Solventi; non contiene Ftalati; non contiene Ammine.**
- Certificato privo di odore.
- Libero da etichettature con simbologie e/o frasi di rischio.
- Pronto all'uso, non richiede miscelazione.
- Si stende senza fatica, per la sua bassa viscosità ed elevata scorrevolezza sotto spatola.
- Applicato indurisce rapidamente, riducendo i tempi di consegna del parquet.
- Non forma bolle di reazione e non ritira mantenendo la planarità delle tavolette.
- Asseconda i movimenti del legno, per la sua elasticità permanente.
- Non macchia la superficie del parquet prefinito.
- Non crea problemi di pulizia dalle mani (in caso di contatto accidentale).
- L'ampio spettro di adesione garantisce l'incollaggio su vecchie pavimentazioni.
- Riduce i rumori di calpestio per le sue proprietà fonoassorbente.
- Particolarmente indicato per la posa su massetti radianti.

Certificazioni

- Certificato **Swan Ecolabel**: Marchio di Garanzia di Qualità e Rispetto dell'Ambiente e della Salute del Consiglio dei Ministri Nordico.
- Classificato **M1** dalla fondazione finlandese RTS (The Building Information Foundation): a bassissima emissione e privo di odore.
- Conforme alla normativa europea **DIN EN 14293** – Requisiti per gli adesivi per parquet
- Conforme EMICODE **EC1** (GEV associazione dei produttori per il controllo delle emissioni).